



Der Anhänger



STS XT O1 7.5-25-15.1



STS XT O1 7.5-25-15.1



ungebremst oder gebremst

inkl. mittiger Verzurrchiene

sechs versenkte Verzurrpunkte *

* Zugkraft: 400 kg pro Bügel

WOM[®] XT Absenkanhänger



Ladekomfort zum Einstiegspreis.

Seine Ausstattung mit kinematischer Schwenkachse, dem massiven, geschweißten und feuerverzinktem Rahmen, der 3-seitigen Reling, der zusätzlichen Verzurrchiene im Boden mit unzähligen Verzurrpunkten lässt keine Wünsche offen. Mit wenigen Handgriffen senkt sich der Anhänger bis auf den Untergrund ab und ist super einfach und komfortabel beladbar.



Flexibel und universell.

Mit dem WOM sind Sie auf lange Zeit hin flexibel. Ob Bordwand, Flach- oder Hochplane, Radanlaufbalken, Radhalterwippe, Deichselbox, uvm. Für fast jedes Transportgut hat STEMA eine passende Lösung. Das Baukastenprinzip »Made in Germany« ermöglicht somit einen komfortablen Transport. Wir haben die Erfahrung, dass dies insbesondere Geschäftskunden sehr schätzen.



Der Anhänger

SERIENAUSSTATTUNG

- ✔ Tieflader ungebremst / gebremst*
- ✔ Bremse & Automatikstützrad*
- ✔ Schwenkachse mit **hydraulischer Handpumpe**
- ✔ integrierte vordere und seitliche **Reling mit Verzurrmöglichkeiten** (10 cm hoch)
- ✔ Achse schwenkt über 2 Bolzen und wird mittels einem **Hydraulikzylinder** abgesenkt und angehoben
- ✔ **optimale Straßenlage** durch stabiles Fahrgestell mit **STEMA Sicherheits-V-Deichsel**
- ✔ **robuster Gummifederachse** mit Einzelradaufhängung und wartungsfreien Kompaktradlagern
- ✔ **wasserfester Siebdruckholzboden**
- ✔ **geteilter Boden** inkl. einer **mittigen Verzurrchiene**
- ✔ **Multipoint III Beleuchtung** inkl. Rückfahrcheinwerfer
- ✔ **Kennzeichenträger klappbar** mit Arretierung

* modellabhängig

ZUBEHÖR (optional)

- Bordwände (Stahl oder Alu) - 35 cm hoch
- Hochspriegel mit Hochplane
- Adapterset für Reling
- Plane auf Plattform - 185 cm hoch
- Plane auf Bordwand - 150 cm hoch
- Sperrbalken
- Radhalterwippe
- Deichselbox



Mehr Modelle finden Sie in unserer großen WOM Broschüre oder auf www.stema.de

TECHNISCHE DATEN

Nutzmaß L x B (cm)	Variante	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Absenkwinkel	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
251 x 153	Ungebremst	750	427	5° - 6,5°	428 x 222 x 91	33,02 (13")	☐ / ✔ / ☐	STS XT O1 7.5-25-15.1	24027
	Gebremst	1300	822	5° - 6,5°	433 x 222 x 91	33,02 (13")	✔ / ✔ / ☐	STS XT O2 13-25-15.1	24053
	Gebremst	1500	1112	5° - 6,5°	433 x 222 x 91	33,02 (13")	✔ / ✔ / ☐	STS XT O2 15-25-15.1	24050

Ihr STEMA Partner

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.

